

Blackthune brai liquide anticorrosion



Attributs du produit : Codes produits :

Conditionnement: 2,5 L, 10 L Référence P/102/AS/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Conditionnement: 2.5L ou 10L
Propriétés: Pouvoir couvrant de 8 à 10m²/L
Précautions d'usage: Séchage rapide et application directement sur bois neufs, décapés ou ayant reçu une couche d'imprégnation insecticide ou fongicide.
Teinte: Noir brillant

Description brève du produit :

Le Blacktune, ou brai de pétrole liquide, est un vernis noir bitumeux qui **protège de la corrosion l'acier, le béton, les métaux ferreux et le bois**.

En nautisme, il s'utilise sur les œuvres vives, parties immergées de la coque du bateau et également sur les engins portuaires, les pontons ou les écluses.

Ce vernis est également utilisé dans le bâtiment sur le **bois et le béton enterrés et/ou immergés** du type berge, piscine enterrée, sous-basement...

Important : le BLACKTUNE n'est recouvrable que par lui même ou par des antifoulings adaptés après respect des temps de séchage.

Description du produit :

Galerie de produits :

BLACKTUNE
COMUS MARINE spécialiste des revêtements haute performance, vous propose
découvrir nos produits dans les magasins partenaires ou sur notre site Internet.
Pour toute question, contactez-nous par e-mail ou par téléphone au 04 90 92 00 00.
Bonne visite à tous et à bientôt sur le web !



Condition d'application: Selon la CEN/TS 205 et RIC. Température ambiante de cœur en avrile
et de mai : 10 à 30 °C. Température ambiante de cœur en juillet et en août : 10 à 35 °C. En cas de température inférieure à 10 °C, l'application est possible mais avec un temps de séchage plus long. La température de la surface à traiter doit être supérieure à 5 °C. Si cette température n'est pas atteinte, il faut attendre pour que cette condition soit remplie.



COMUS - le spécialiste de la performance